

Äußere Seifenwäsche – Technik-Info

DANISH TRANSPORTSTANDARD, Januar 2017

Spezielle Außenwäschen mit Seife sind ausschließlich für Fahrzeuge mit SPF-Zulassung gedacht, die aus Gebieten mit erhöhter Bereitschaft kommen, für die ein schwarzes Waschzertifikat erforderlich ist.

Fahrzeuge mit SPF-Zulassung und schwarzem Waschzertifikat erhalten nach äußerer Seifenwäsche sowie anschließender Reinigung und Desinfektion in einem nach DANISH Transportstandard zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsbetrieb ein rotes Waschzertifikat und damit 48 Stunden Quarantäne vom Waschzeitpunkt bis zum Anfahren eines dänischen Bestands.

Vorgaben für die äußere Seifenwäsche

Der Waschplatz benötigt die SEGES-Zulassung zur Durchführung von äußeren Seifenwäschen. Das Personal ist durch SEGES in der Durchführung von äußeren Seifenwäschen zu schulen.

- Die verwendete Waschlanze muss mit einem um 45 Grad abgewinkelten Düsenträger versehen sein.
- Der Fahrzeugaufbau wird mit Druckluft angehoben.
- Beide Fahrerhaustüren sind zu öffnen und alle Trittbretter beider Seiten mit Seife zu waschen.
- Die Holzschuhe bzw. Fußbekleidung des Chauffeurs sind außen und unten mit Wasser und Seife zu reinigen, danach werden sie abgespült und desinfiziert. Die Reinigung und das Abspülen der Fußbekleidung darf nicht in den gewöhnlichen Waschbecken für Gummistiefel vorgenommen werden. Dies wird in getrennten Becken mit frischer Seifenlösung vorgenommen.
Die Desinfektion wird mit der gewöhnlichen Ausrüstung durchgeführt.
- Sind die Radkästen stark verschmutzt, sind diese vor der Seifenwäsche sauber zu spülen. Bei schwacher Beleuchtung sind die Radkästen unter Verwendung zusätzlicher Lichtquellen zu inspizieren.
- Die Seifenwäsche der Radkästen, Räder/Reifen und Schmutzfänger ist vom Personal des nach DANISH Transportstandard zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsbetriebs mit Hochdruckreiniger auszuführen.
- Anschließend erfolgt maschinelle Reinigung und Desinfektion.
- Die manuelle Desinfektion der Trittbretter bei den Fahrerhaustüren, Radkästen, Räder/Reifen und Schmutzfänger ist vom Personal des nach DANISH Transportstandard zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsbetriebs durchzuführen.
- Die Innendesinfektion erfolgt mit der Anlage des Fahrzeugs. In nach DANISH Transportstandard zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsbetrieben verbleibt der Laderaum geschlossen.
- Ausstellung des roten Zertifikats
- Nach jeder Außenwäsche mit Seife ist der betreffende Waschplatz vor Einfahrt des nächsten Fahrzeugs zu reinigen und desinfizieren.

Nach den SPF-Transportvorschriften sind mindestens 12 Stunden vor Ablauf der 48-stündigen Quarantäne der Fahrzeugaufbau vom Fahrer mit SPF-Zulassung normal zu waschen und der Laderaum innen mit der integrierten Desinfektionsanlage des Fahrzeugs zu desinfizieren. Dies hat an einem neutralen Ort zu erfolgen, darf also nicht in nach DANISH Transportstandard zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsbetrieben geschehen.